

PARTICOLARI ARCHITETTONICI INCONGRUI



Nelle facciate non possono essere inseriti elementi incongrui, quali verande a tasca, gondaie e gronde con forme e materiali non tradizionali, elementi tecnologici. Gli elementi tecnologici devono essere posizionati in punti non visibili dalla strada, qualora non fosse possibile dovranno essere schermati e mimetizzati in maniera adeguata.

Le facciate devono essere rifinite, non posono essere lasciate incompiute.



Le dimensioni delle bucatore in facciata devono essere compatibili con le tipologie architettoniche del luogo. Non sono ammesse aperture sovradimensionate che alterano l'equilibrio dello schema architettonico tradizionale.



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	
<b>Progettazione</b> Ing.Luca Boggio	<b>Elaborazione dati Gis</b> GeoEnGis s.r.l. (Ingg. Alberto Trudu e Nicola Utzeri)
<b>Collaboratori</b> Ing. Antonella Saba (urbanistica) Paola Saba (grafica)	
<b>Il Sindaco</b> Maria Beatrice Muscas	<b>Responsabile area Tecnica</b> Ing. Irene Pili <b>Responsabile del procedimento</b> Ing. Elisabetta Pillosu
<b>A17/ Abaco 6</b>	<b>ABACO TIPI E PARTICOLARI ARCHITETTONICI</b>

Sono incongrui rivestimenti ed intonaci plastici con toni che non rientrano nella gamma di colorazioni originari.Queste erano fondamentalmente costituite dalle possibilità cromatiche degli intonaci a base di calce. Questi ultimi, per le loro caratteristiche prestazionali, per quelle estetiche e per la capacità di armonizzarsi tra di loro nei colori, sono da considerarsi i materiali assolutamente preferibili nelle pratiche edilizie di Samassi.

